


## E11598

ASTGH050MSA0002C02

Технология соединения



### Характеристики

Штекер с кабелем

Разъём M12

без галогена

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 30 AC / 36 DC

Электрическое исполнение CAN канал (шина)

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 68

Номинальный ток [A] 4

Температура окружающей среды [°C] -25...85

### Механические данные

Исполнение прямой

Материал PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,5

Вес [kg] 0,169

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 2 м;  
2 x 0,25 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
(19 x Ø 0,16 mm); Ø 6,8 mm; без галог., экранированный

Цвет кожуха фиолетовый

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил



BK чёрный

BU синий

RD красный

WH белый

screen Экран



### Примечания

Примечания Пара жил 1: 2 (RD-красный) и 3 (BK-чёрный) скручены; сечение провода 0,25 mm<sup>2</sup>  
пара жил 2: 4 (WH-белый) и 5 (BU-синий) скручены; сечение провода 0,34 mm<sup>2</sup>

Упаковочная величина [штука] 1