


E12285

ASTGH050MSA0010H02

Технология соединения



Характеристики

Штекер с кабелем	
Разъём M12	
без галогена	
позолоченные контакты	
Рабочее напряжение [V]	30 AC / 36 DC
Электрическое исполнение	CAN канал (шина)

Испытания / одобрения

Степень защиты	IP 68
Номинальный ток [A]	4
Температура окружающей среды [°C]	-25...85

Механические данные



Исполнение	прямой
Материал	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,5
Вес [kg]	0,781

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 10 м; 2 x 0,25 mm ² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm ² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm ² (19 x Ø 0,16 mm); Ø 6,8 mm; без галог., экранированный
Цвет кожуха	фиолетовый

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил
 BK чёрный
 BU синий
 RD красный
 WH белый
 screen Экран



Примечания

Примечания	Пара жил 1: 2 (RD-красный) и 3 (BK-чёрный) скручены; сечение провода 0,25 mm ² пара жил 2: 4 (WH-белый) и 5 (BU-синий) скручены; сечение провода 0,34 mm ²
Упаковочная величина [штука]	1