


E12455

ASTGH120MSS0005H12

Технология соединения



Характеристики

Штекер с кабелем

Разъём M12

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 50 AC / 60 DC

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 68

Класс защиты II

Номинальный ток [A] 2

Температура окружающей среды [°C] -25...70

Температура окружающей среды во время работы [°C] -5...70

Механические данные

Исполнение прямой

Материал PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,7...0,9

Вес [kg] 0,339

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 5 м;
12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm); Ø 6,5 mm

Цвет кожура чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN коричневый

BU синий

GN зелёный

GY серый

GY/PK GY/PK

PK розовый


RD красный

VT фиолетовый

WH белый

YE желтый

RD/BU RD/BU



1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1