


## E60123

SSTGK120MKRFKSG

Технология соединения



### Характеристики

Штекер с клеммами

для инкрементальных энкодеров с

Разъём M23

клеммы

Рабочее напряжение [V] 4,5...30 DC

Электрическое исполнение DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -40...125

### Механические данные

Исполнение прямой

Материал латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 чёрный


Материал накидной гайки латунь; корпус из пластмассы; PA 6.6; чёрный

Вес [kg] 0,046

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...1 mm<sup>2</sup>; Ø 6 mm; присоединение пайкой

### Назначение жил кабеля при подключении



- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_
- 4 \_\_\_\_\_
- 5 \_\_\_\_\_
- 6 \_\_\_\_\_
- 7 \_\_\_\_\_
- 8 \_\_\_\_\_
- 9 \_\_\_\_\_
- 10 \_\_\_\_\_
- 11 \_\_\_\_\_
- 12 \_\_\_\_\_

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1