


EVC429

ASTAF030MSS0005H03

Технология соединения



Характеристики

Штекер с кабелем

Разъём M8

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 50 AC / 60 DC

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Класс защиты III

Номинальный ток [A] 3

Температура окружающей среды [°C] -25...90, cULus: макс. 80 °C

Температура окружающей среды во время работы [°C] -25...90, cULus: макс. 80 °C

Механические данные

Исполнение угловой

Материал корпус: TPU оранжевый

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,3...0,5 *)

Пригодность для кабельной цепи

Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля
маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением

Скорость перемещения: - 5 m/s²

Циклы изгиба: > 5 миллионов.

Деформация кручения: ± 180 °/m

Вес [kg] 0,108

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 5 m;
3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 3,7 mm; без галог.

Цвет кожура чёрный

Назначение жил кабеля при подключении




EVC429

ASTAF030MSS0005H03

Технология соединения

Цвета жил

BK чёрный
BN коричневый
BU синий



1 BN

3 BU

4 BK

Примечания

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — EVC429 — 21.07.2011