


EVF519

ASTGN040VAS0005P04

Технология соединения



Характеристики

Штекер с кабелем	
Разъём M12	
Industrial Ethernet	
CAT5/CAT5e	
100 Mbit/s	
без силикона	
позолоченные контакты	
Рабочее напряжение [V]	50 AC / 60 DC
Электрическое исполнение	AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
Класс защиты	III
Номинальный ток [A]	4
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы [°C]	0...80
Применение	Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности

Механические данные

Исполнение	прямой
Материал	PP без галог.
Материал накидной гайки	нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,6...1,2 *)
Пригодность для кабельной цепи	<p>Радиус изгиба в случае движения кабеля:</p> <p>Скорость перемещения:</p> <p>Циклы изгиба:</p> <p>Деформация кручения:</p> <p>миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² > 1 миллион ± 180 °/m</p>
Вес [kg]	0,31

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель MPPE / 5 m; 4 x 0,34 mm ² (7 x Ø 0,25 mm); Ø 6,5 mm; без галог., экранированный, экран подключается штепсельной вилкой
Цвет кожуха	серый

Назначение жил кабеля при подключении


EVF519

ASTGN040VAS0005P04

Технология соединения

Цвета жил

BU синий
OG оранжевый
WH белый
YE желтый



Примечания

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1