


**MFT204**

MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US

Магнитно-индуктивные датчики, датчики цилиндров



**Характеристики**

Магнитный датчик с GMR-ячейкой

Металлический корпус Ø 12 mm

Электрический разъём

Цельнометаллический корпус

позолоченные контакты

Расстояние срабатывания 60 mm; относительно магнита M 4.0

Порог чувствительности 1,3 mT

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 10
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

**Выходы**

Выход	NO
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	100
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	5000

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания [mm]	60, относительно магнита M 4.0
Порог чувствительности [mT]	1,3

**Точность/ погрешность**

Гистерезис [% от Sr]	1...10
----------------------	--------

**Условия эксплуатации**

Предел прочности по давлению [бар]	100
Температура окружающей среды [°C]	0...100
Степень защиты	IP 65 / IP 68 / IP 69K

**Испытания / одобрения**

Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD:	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение:	10 V/m
	EN 61000-4-4 Всплеск:	2 kV
	EN 61000-4-5 Выброс:	0,5 kV (line to line, Ri: 20hm)
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость:	10 V
	EN 55011:	класс B
	DIN ISO 7637-2:	100 V/m

**MFT204**

MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US

Магнитно-индуктивные датчики, датчики цилиндров

**Механические данные**

Материал	корпус: нерж. сталь V4A (316L); чувствительная поверхность: нерж. сталь V4A (316L)
Вес [kg]	0,023


**Дисплеи / Элементы управления**

Индикация состояния выхода LED	желтый
--------------------------------	--------

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты
-----------------------------	-----------------------------------

**Назначение жил кабеля при подключении**



**Примечания**

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---