

AC2636

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Промышленные системы передачи данных

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...55
Температура хранения [°C]	-25...85
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения




Электромагнитная совместимость	EN 50081-2 EN 50082-2
Вибропрочность	IEC 68 Teil 2-6 / IEC 68, Teil 2-27

Механические данные

Материал	корпус: PA 6; герметик: PU (полиуретан); Контакты: латунь позолоченый
Вес [kg]	0,3

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

	Разъём M12 Входы	
	1: питание датчика UL	
	2: Вход +	
	3: GND	
	4: Вход -	
	5: защитный экран	
	разъем M8	Разъём M8
	1: 24 V DC UB	1: 24 V DC UB
	2: 24 V DC UL	2: 24 V DC UL
	3: GND	3: GND
	4: GND	4: GND
	разъем M12 Profibus In	Разъём M12 Profibus Out
	1: не используется	1: 5 V DC
	2: Leitung A	2: Leitung A
	3: GND	3: GND
	4: Leitung B	4: Leitung B
	5: защитный экран	5: защитный экран

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---