


DTM435

DTMHF INRWCOUS03

системы идентификации



Характеристики

Головка считывания/записи

Металлическая резьба M30 x 1,5

Разъём M12

незаподлицо

Область применения

Применение	Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen und in mobilen Anwendungen
Коммутационный выход	Интерфейс передачи данных CANopen

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	9...32 DC
Потребление тока [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Класс защиты	III
Рабочая частота [MHz]	13,56
стандарт	ISO 15693

Диапазон контроля

Расстояние до идент.бирки * [мм]	≤ 55
Расстояние между считывающим и записывающим датчиками [mm]	≥ 100 seitlich ≥ 200 frontal

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...85
Температура хранения [°C]	-40...85
Степень защиты	IP 67 / IP 69K

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 301489-3	V 1.6.1
Ударопрочность	EN 60068-2-27:	40 g (6 ms) / wiederholend
	EN 60068-2-27:	50 g (11 ms) / nicht wiederholend
Вибропрочность	EN 60068-2-6:	20 g (10...2000 Hz)
Radio approval	EN302 291-2 V 1.1.1 / EN300 330-2 V 1.5.1	

Классификация безопасности

MTTF [a]	378,25
----------	--------

Механические данные

Тип монтажа	незаподлицо
Материал	корпус: нерж.сталь; Верх: PPS; корпус разъёма: PEI
Вес [kg]	0,189

Дисплеи / Элементы управления



DTM435

DTMHF INRWCOUS03


системы идентификации

Индикация	<ul style="list-style-type: none"> 1 светодиод зелёный Dauerlicht Preoperational mode 1 светодиод зелёный Blinklicht Operational mode 1 светодиод красный Blinklicht Ошибка 1 светодиод желтый Dauerlicht tag communication
-----------	---

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12
-----------------------------	------------

Назначение жил кабеля при подключении



- 1: не используется
- 2: U+
- 3: GND
- 4: CAN_H
- 5: CAN_L

Примечания

Примечания	<p>*) bezogen auf 30 mm Scheibentag; I-CODE SLI Singapur: Nur für den Export. Keine Betriebszulassung für Singapur.</p>
------------	--

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---