


## E10210

ADOAA030MSS0005H03

Технология соединения



### Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

1/2" разъем

без галогена

Рабочее напряжение [V] 250 AC / 300 DC

Электрическое исполнение AC/DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -25...90

### Механические данные

Исполнение угловой

Материал TPU чёрный

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

Пригодность для кабельной цепи

Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля  
маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением

Скорость перемещения: - 5 m/s<sup>2</sup>

Циклы изгиба: > 2 миллионов

Деформация кручения: ± 180 °/m

Вес [kg] 0,205

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 5 m;  
3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (64 x Ø 0,1 mm); Ø 5,2 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный


### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN коричневый

BU синий

GN/YE зелёный/жёлтый



1 GN/YE

2 BN

3 BU

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1