ecomat 400

E11855

ADOGH080MSS0010K08

Технология соединения

Так как у 8-полюсных кабельных разъёмов цвета жил не нормируются, обращайте, пожалуйста, всегда внимание на подключение датчиков и кабельных разъёмов (см. техническую спецификацию).



Характеристики

Гнездо с кабелем		
для датчиков с		
Разъём M12		
Рабочее напряжение	[V]	30 AC / 36 DC
Электрическое исполнение		AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты		IP 67
Класс защиты		III
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80

Механические данные

Исполнение		прямой
Материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,7...0,9
Вес	[kg]	0,669

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 10 m; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm); Ø 6,6 mm; экранированный, Экран подключается к гнезду
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN	коричневый
BU	синий
GN	зелёный
GY	серый
PK	розовый
RD	красный
WH	белый
YE	желтый
screen	Экран





Цвета в соответствии с DIN 47100

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1

ecomat 400

E11855

ADOGH080MSS0010K08

Технология соединения

Так как у 8-полюсных кабельных разъёмов цвета жил не нормируются, обращайте, пожалуйста, всегда внимание на подключение датчиков и кабельных разъёмов (см. техническую спецификацию).