


E12167

ADOGH080MSS0010B08

Технология соединения

Так как у 8-полюсных кабельных разъёмов цвета жил не нормируются, обращайтесь, пожалуйста, всегда внимание на подключение датчиков и кабельных разъёмов (см. техническую спецификацию).



Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

Рабочее напряжение [V] 30 AC / 36 DC

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Номинальный ток [A] 2

Температура окружающей среды [°C] -40...80

Механические данные

Исполнение прямой

Материал TPU

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 1...1,5

Вес [kg] 0,532

электрическое подключение


Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 10 м;
8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Цвет кожура чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN	коричневый
BU	синий
GN	зелёный
GY	серый
PK	розовый
RD	красный
WH	белый
YE	желтый



Цвета в соответствии с DIN 47100

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

ecomat 400[®]



E12167

ADOGH080MSS0010B08

Технология соединения

Так как у 8-полюсных кабельных разъемов цвета жил не нормируются, обращайтесь, пожалуйста, всегда внимание на подключение датчиков и кабельных разъемов (см. техническую спецификацию).