


## E12502

ADOGH120ZDS0005H12

Технология соединения



### Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 30 AC/DC

Электрическое исполнение AC/DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Класс защиты II

Номинальный ток [A] 1,5

Температура окружающей среды [°C] -25...90

### Механические данные

Исполнение прямой

Материал PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки отливка из цинка

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,7...0,9

Вес [kg] 0,32

### электрическое подключение


Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 5 м; 12 x 0,25 mm<sup>2</sup>; Ø 6,6 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный  
 BN коричневый  
 BU синий  
 GN зелёный  
 GY серый  
 GY/PK GY/PK  
 PK розовый  
 RD красный  
 VT фиолетовый  
 WH белый  
 YE желтый  
 RD/BU RD/BU



1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1