


E12505

ADOAH120ZDS0010H12

Технология соединения



Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 30 AC/DC

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Класс защиты II

Номинальный ток [A] 1,5

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Механические данные

Исполнение угловой

Материал PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки отливка из цинка

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,7...0,9

Вес [kg] 0,625

электрическое подключение


Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 10 м; 12 x 0,25 mm²; Ø 6,6 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный
 BN коричневый
 BU синий
 GN зелёный
 GY серый
 GY/PK GY/PK
 PK розовый
 RD красный
 VT фиолетовый
 WH белый
 YE желтый
 RD/BU RD/BU



1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1