


**E20633**

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

Оптоволоконный кабель



**Характеристики**

Датчик диффузного отражения
M6
Усилитель Диапазон
OB50xx 70 mm
OBFxxx 100 mm
OO50xx 300 mm

**Диапазон контроля**

Диапазон	OB50xx: 70 mm / OBFxxx: 100 mm / OO50xx: 300 mm
----------	---

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
------------------------------	------	----------

**Механические данные**

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	30
расположение оптических волокон		⊙
диаметр сердцевины	[mm]	2 x 1 mm
Оптоволокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,049

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)	2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); толщина 3,1 mm; 2 зубчатые контрольные шайбы
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

**Примечания**

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---