


**E21106**

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Оптоволоконный кабель



**Характеристики**

Датчик диффузного отражения

M4

Усилитель Диапазон

OB50xx 10 mm

OBFxxx 10 mm

OO50xx 30 mm

**Диапазон контроля**

Диапазон OB50xx: 10 mm / OBFxxx: 10 mm / OO50xx: 30 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C] -40...60

**Механические данные**

Исполнение прямой

Длина [mm] 2000

Мин. радиус изгиба [mm] 3

расположение оптических волокон

диаметр сердцевины [mm] 0,5

Диаметр волокна [mm] 2x 217 x 0,06

Внешний диаметр [mm] 1,0

Оптоволокно-световод PMMA

Чувствительная головка алюминий

Кожух PE (полиэтилен)

Вес [kg] 0,034

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект) 2 шестигранные гайки; M4; 2 зубчатые контрольные шайбы; 1 гайка с накаткой; M11

Принадлежности (дополнительные) Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

**Примечания**

Упаковочная величина [штука] 1