


**E33002**

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 / 2

Принадлежности



1: Резьба ASEPTOFLEX  
2: Кромка уплотнения Aseptoflex

EC 1935/2004 **FDA**

**Характеристики**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Адаптер                             |  |
| Clamp                               |  |
| 2"                                  |  |
| ISO 2852                            |  |
| для приборов с адаптером Aseptoflex |  |

**Условия эксплуатации**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Предел прочности по давлению [бар] | 16; в соответствии с DIN 32676 |
|------------------------------------|--------------------------------|

**Механические данные**

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Подключение к процессу                                  | Зажимной адаптер 2"      |
| Материал                                                | нерж.сталь 316L / 1.4404 |
| Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой | 0,4 / 4                  |
| Гигиеничность (по DIN 11866)                            | H4                       |
| Вес [kg]                                                | 0,235                    |

**Примечания**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Упаковочная величина [штука] | 1 |
|------------------------------|---|