


## E60122

SDOGK120MKRFKSG

Технология соединения



### Характеристики

Гнездо с клеммами

для инкрементальных энкодеров с

Разъём M23

клеммы

Рабочее напряжение [V] 4,5...30 DC

Электрическое исполнение DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -40...125

### Механические данные

Исполнение прямой

Материал латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 чёрный


Материал накидной гайки латунь; корпус из пластмассы; PA 6.6; чёрный

Вес [kg] 0,043

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...1 mm<sup>2</sup>; Ø 8 mm; присоединение пайкой

### Назначение жил кабеля при подключении



- ⌋1 \_\_\_\_\_
- ⌋2 \_\_\_\_\_
- ⌋3 \_\_\_\_\_
- ⌋4 \_\_\_\_\_
- ⌋5 \_\_\_\_\_
- ⌋6 \_\_\_\_\_
- ⌋7 \_\_\_\_\_
- ⌋8 \_\_\_\_\_
- ⌋9 \_\_\_\_\_
- ⌋10 \_\_\_\_\_
- ⌋11 \_\_\_\_\_
- ⌋12 \_\_\_\_\_

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1