


E60193

Coupling 25-10-10-24-SV

Принадлежности


Характеристики

Пластиковая лепестковая муфта со вставкой из нержавеющей стали

 \varnothing 10 mm / \varnothing 10 mm

Механические данные

| | |
|--|---|
| Размеры [мм] | D: 25 A1: 10 A2: 10 L: 24 S: M4 |
| Смещение | Макс.радиальное смещение: ± 0.3 mm, макс.угловое смещение: ± 3.0 °, макс.осевое смещение: ± 0.2 mm |
| Макс. допустимая частота вращения [оборотов/мин] | 10000 |
| Жёсткость торсионной пружины [Nm/rad] | 38 |
| Жесткость пружины [N/mm] | 115 |
| Материал | PA 6.6; нерж. сталь V4A (1.4404) |
| макс. вращающий момент [Ncm] | 80 |
| макс. вращающий момент зажимного винта [Ncm] | 120 |
| Вес [kg] | 0,019 |

Примечания

| | |
|------------------------------|---|
| Примечания | Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C. Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации. |
| Упаковочная величина [штука] | 1 |