


E80361

ID-TAG/30X2.5/05 - 2048 bit

Принадлежности



Характеристики

RFID-транспондер

Ø 30 x 2.5 mm

Электронные данные

Рабочая частота [MHz] 125

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...85

Температура хранения [°C] -40...90

Пиковая температура [°C] 140

Степень защиты IP 68

Испытания / одобрения

Ударопрочность DIN IEC 68-2-27: 40 g (18 ms)

Вибропрочность DIN IEC 68-2-6: 10 g (10...2000 Hz)

Механические данные

Материал PA 6 чёрный

Вес [kg] 0,004

Примечания

Примечания
 Разрешено для использования в пищевой промышленности
 время проведения испытаний при максим.температуре: 1 x 100 ч, при температуре хранения: 1 x 1000 ч
 Условия тестового испытания: 6 осей 2000 импульсов каждая,
 Вибрация: 3 оси каждая 2,5 h

Упаковочная величина [штука] 1

Другие данные

Циклы чтения/записи для бесконечного периода / 100000

Память [Bit] 1984

Количество блоков 62

Размер блока [bytes] 4

Идентификационный номер (UID) [bytes] 4

Расстояние считывания / записи [mm]

	Положение идентификационных бирок	Считывание	Запись
ANT512	передняя сторона	60	55

Alle Angaben gelten für statische Lese-/Schreibvorgänge. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sie sich auf den ID-TAG Einbau in eine nicht-metallische Umgebung.