

**Характеристики**

Распределительная коробка

Разъём M23

без галогена

без силикона

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 30 AC/DC; "supply class 2" согласно cULus

Электрическое исполнение AC/DC

**Испытания / одобрения**

Степень защиты IP 67; (enclosure type 1)

макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] 12

макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] 4

Температура окружающей среды [°C] -25...80

**Механические данные**

Исполнение 6-ти

Материал PA (полиамид)

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,8...1,5 \*)

Вес [kg] 0,244

**электрическое подключение**


Электрическое подсоединение Разъём M23

Назначение жил кабеля при подключении


## EBC007

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Технология соединения



+ 19	1 (1...6)C
- 6	3 (1...6)C
± 12	5 (1...6)C
15	4 (1)C
7	2 (1)C
5	4 (2)C
4	2 (2)C
16	4 (3)C
8	2 (3)C
3	4 (4)C
14	2 (4)C
17	4 (5)C
9	2 (5)C
2	4 (6)C
13	2 (6)C



### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

2 защитные крышки; 6 Beschriftungsschilder

### Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1

### Другие данные

места для кабельных подключений

M12