

Характеристики

Распределительная коробка

Кабель

без галогена

без силикона

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 30 AC/DC; "supply class 2" согласно cULus

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67 / IP 68; (enclosure type 1)

Класс защиты II

макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] 12

макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] 4

Температура окружающей среды [°C] -25...80

Температура окружающей среды во время работы [°C] -5...60

Механические данные

Исполнение 4-х

Материал PA (полиамид)

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,8...1,5 *)

Пригодность для кабельной цепи
 Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля
 Циклы изгиба: > 2 миллионов

Вес [kg] 1,197

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 10 m;
 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm); Ø 8,2 mm; без галог.

Цвет кожура чёрный

Назначение жил кабеля при подключении


EBC026

ZDO4H050MSS0010H11

Технология соединения

Цвета жил

BN	коричневый
BU	синий
GN	зелёный
GY	серый
PK	розовый
RD	красный
WH	белый
YE	желтый



BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

2 защитные крышки; 4 этикетки

Примечания

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1

Другие данные

места для кабельных подключений

M12