


EVC16A

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

Технология соединения



Характеристики

Штекер с кабелем

без силикона

позолоченные контакты

Сертификат АTEX

Группа II, Категория 3G/2D

Маркировка прибора

Ex II 3G Ex nA IIC Gc
Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Рабочее напряжение [V]

60 AC / 60 DC

Электрическое исполнение

AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты

IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны

Класс защиты

II

Номинальный ток [A]

2

Температура окружающей среды [°C]

-20...60

Сертификат

BVS 08 ATEX E 109 U
IECEX BVS 08.0041 U

Механические данные

Исполнение

угловой

Материал

корпус: TPU оранжевый

Материал накидной гайки

нерж. сталь V4A (1.4404)

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

1,2...1,5 *)

Вес [kg]

0,186

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 5 м;
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.

Цвет кожуха

чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный
BN коричневый
BU синий
WH белый



1 BN
2 WH
3 BU
4 BK

Примечания



EVC16A

ASTAN040VAT0005H04/3G/2D

Технология соединения

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1