

**Характеристики**

Джамперный кабель

Штекер M12 / гнездо M12

без силикона

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 250 AC / 300 DC

Электрическое исполнение AC/DC

**Испытания / одобрения**

Степень защиты IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Класс защиты II

Номинальный ток [A] 4

Температура окружающей среды [°C] -25...100

Температура окружающей среды во время работы [°C] 0...100

Применение Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности

**Механические данные**

Исполнение угловой / прямой

Материал PP без галог.; уплотнение: EPDM

Материал накидной гайки нерж. сталь V4A (1.4404)

пусковой момент - накидная гайка [Нм] Штекер с кабелем: 0,6...1,2 \*) / Гнездо: 0,6...1,5

Пригодность для кабельной цепи

Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля  
маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением

Скорость перемещения: - 5 m/s<sup>2</sup>

Циклы изгиба: > 1 миллион

Деформация кручения: ± 180 °/m

Вес [kg] 0,365

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение Кабель MPPE / 5 m;  
4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm); Ø 6,2 mm; без галог.

Цвет кожуха серый



Назначение жил кабеля при подключении



## EVF508

VDOGH040VAP0005P04STAH040VAP

Технология соединения



### Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина [штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — EVF508 — 10.01.2017