


## EVF522

ASTGN040VAS0050P04

Технология соединения



### Характеристики

Штекер с кабелем

Разъём M12

Industrial Ethernet

CAT5/CAT5e

100 Mbit/s

без силикона

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 50 AC / 60 DC

Электрическое исполнение AC/DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Класс защиты III

Номинальный ток [A] 4

Температура окружающей среды [°C] -25...80

Температура окружающей среды во время работы [°C] 0...80

Применение Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности

### Механические данные

Исполнение прямой

Материал PP без галог.

Материал накидной гайки нерж. сталь V4A (1.4404)

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,6...1,2 \*)

Пригодность для кабельной цепи

Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля  
маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением

Скорость перемещения: - 5 m/s<sup>2</sup>

Циклы изгиба: > 1 миллион

Деформация кручения: ± 180 °/m

Вес [kg] 2,92

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель MPPE / 50 m;  
4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm); Ø 6,5 mm; без галог., экранированный, экран подключается штепсельной вилкой

Цвет кожуха серый

Назначение жил кабеля при подключении


## EVF522

ASTGN040VAS0050P04

Технология соединения

Цвета жил

BU синий  
OG оранжевый  
WH белый  
YE желтый



### Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1