


EY3090

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Технология соединения



Характеристики

Адаптерный кабель	
Штекер M12 / гнездо M12	
Для подключения световых завес безопасности / многолучевых барьеров безопасности с OSSD для приёмника	
Сконфигурирован для автоматической работы без силикона	
без галогена	
позолоченные контакты	
Рабочее напряжение [V]	36 DC
Электрическое исполнение	DC

Испытания / одобрения

Степень защиты	IP 67 / IP 68 / IP 69K
Класс защиты	II
Номинальный ток [A]	4; (...40 °C)

Механические данные

Исполнение	прямой
Материал	TPU оранжевый; PA (полиамид)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,6...0,7 / Гнездо: 0,6...1,5
Вес [kg]	0,05




электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,1 м; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

VN	коричневый
BU	синий
GN	зелёный
GY	серый
PK	розовый
RD	красный
WH	белый
YE	желтый



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---