


OF5022

OFE-FPKG/US-100

Фотоэлектрические датчики



1: с потенциометром



Характеристики

Однолучевой световой барьер

Резьбовой корпус

M12 x 1

Электрический разъём

Функциональный контрольный выход

Приёмник

Расстояние срабатывания 4m

регулируемый

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Потребление тока [mA]	< 30
Тип света	Инфракрасный свет 880 nm
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Настройка режима срабатывания на свет / темноту
-------	---

Падение напряжения

- Коммутационный выход [V]	< 2,5
- Функциональный контрольный выход [V]	< 3,5

Номинальный ток

- Коммутационный выход [mA]	200
- Функциональный контрольный выход [mA]	10
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	320

Диапазон контроля


Расстояние срабатывания [m]	4
-----------------------------	---

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

OF5022

OFE-FPKG/US-100

Фотоэлектрические датчики



Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2
MTTF	[лет]	652

Механические данные

Материал		латунь покрытие Optalloy
Материал линз		PMMA
Вес	[kg]	0,045



Дисплей / Элементы управления

Индикация состояния выхода	LED	желтый
Рабочий режим	LED	зелёный
Функции дисплея	LED	красный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение		Разъём M12
-----------------------------	--	------------

Назначение жил кабеля при подключении



2: функциональный контрольный выход

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)		2 крепёжные гайки; отвертка
------------------------------------	--	-----------------------------

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---