




# UGT515

UGA01600HOKG/US

Ультразвуковые датчики



- 1: Светодиоды
- 2: Кнопка обучения "Teach"



## Характеристики

Ультразвуковой датчик диффузного отражения

Резьбовой корпус

M18 x 1

Электрический разъём

Функция обучения

## Электронные данные

Электрическое исполнение	DC NPN
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC; "supply class 2" согласно cULus
Потребление тока [mA]	55
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да
готовность к работе после подключения питания [s]	< 0,3
Преобразователь частоты [kHz]	230

## Входы

Teach	да
-------	----


## Выходы

Выход	2 x NO / NC, программируемый
Номинальный ток [mA]	100
Падение напряжения [V]	2,2
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	3

## Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [mm]	1600
слепая зона [mm]	150

Кривая отклика



1: Расстояние; 2: Звуковой луч; 3: Мишень 200 x 200 мм; 4: Мишень Ø 25 мм



# UGT515

UGA01600HOKG/US

Ультразвуковые датчики

апертурный угол [°]	7 ± 2
Макс. отклонение от 90° угла датчик / объект [°]	± 4

## Точность / погрешность

Примечания о точности / отклонении	Указанные значения достигаются после прогрева ≥ 20 минут
Компенсация температуры	да
Гистерезис [%]	1
Смещение точки переключения [%]	± 2
Разрешение [mm]	< 3
Повторяемость [%]	0,5

## Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...70
Степень защиты	IP 67

## Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / пластмасса 8 kV AD / Металл EN 61000-4-3 ВЧ излучение: 3 V/m EN 61000-4-4 Всплеск: 2 kV EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: 3 V EN 55011: класс A
MTTF [лет]	158
Виброустойчивость	(10-55) Hz 1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц EN 60068-2-6 Fc
Ударопрочность	EN 60068-2-27 Ea да

## Механические данные

Материал	1.4404; полиамид; Epoxid-Glaskeramik
Вес [kg]	0,1



## Дисплей / Элементы управления

Индикация	Состояние выхода 2 светодиод желтый Echo LED 1 светодиод зелёный
-----------	---

## электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12
-----------------------------	------------

### Назначение жил кабеля при подключении



## Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 Befestigungsmuttern, Edelstahl
------------------------------------	----------------------------------

## Примечания



# UGT515

UGA01600НОКГ/US

Ультразвуковые датчики

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина [штука]	1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — UGT515 — 05.02.2016