

PMStendo AC2.73/1/M/1/2/5/H/4

1106244



with brake; Feedback system Hiperface multi-turn;  $M_o = 12.00 \text{ Nm}$   $I_o = 9.80 \text{ A}$   $U_N = 400 \text{ V}$   $n_N = 4000 \text{ min}^{-1}$   $J_{\text{mot}} = 26.90 \text{ kgcm}^2$ .

## Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	73
Крутящий момент в паузе:	12.00 Nm
Номинальный момент нагрузки:	9.00 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	60.00 Nm
Ток в паузе:	9.80 A
Номинальное напряжение:	7.40 A
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	26.90 kgcm <sup>2</sup>
Тормоз:	Да
Величины соединения, тормоз:	24VDC/0,96A/27,0Nm
Обратная связь мотора:	Многовитковый Hiperface
Подключение мотора:	Клеммная коробка + разъем обратной связи
Охлаждение:	0 = Конвекция
Направление соединения:	На В-конец
Внешняя вентиляция:	Нет
Тип вала электродвигателя:	с направляющим ключом
Длина вала:	50 mm
Общая длина мотора:	311 mm
Центрирующий диаметр:	130 mm

Диаметр делительной окружности:	165 mm
Число полюсов:	8
Тип защиты, корпус:	IP65
Вес брутто:	18500 g
Вес нетто:	16100 g