

PMCtendo AC2.72/0/5/1/2/5/H/3

1106435



without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 4.90 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 12.70 kgcm².

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	72
Крутящий момент в паузе:	8.00 Nm
Номинальный момент нагрузки:	7.00 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	40.00 Nm
Ток в паузе:	4.90 A
Номинальное напряжение:	4.30 A
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	12.70 kgcm ²
Тормоз:	Нет
Обратная связь мотора:	Резольвер, 2-полюсный
Подключение мотора:	Клеммная коробка + разъем обратной связи
Охлаждение:	0 = Конвекция
Направление соединения:	На В-конец
Внешняя вентиляция:	Нет
Тип вала электродвигателя:	с направляющим ключом
Длина вала:	50 mm
Общая длина мотора:	234 mm
Центрирующий диаметр:	130 mm
Диаметр делительной окружности:	165 mm

Число полюсов:	8
Тип защиты, корпус:	IP65
Вес брутто:	13800 g
Вес нетто:	12000 g