

PMI 515

264515



Operator Touch Panel with 5.7" Color TFT Display, 65535 colors @ 320 x 240 Pixel, analogue resistive touchscreen, Pilz TI OMAP CPU Board 1 GHz Interfaces: RS232, ETH, SD card Operating system Windows CE 6 Profess. 24 V DC 3.3 W; Features: RAM: 256 MB; Flash: 512 MB; Ethernet: 1 x; USB: 2x; extension ports: none; fieldbus: none; front panel: Standard.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed |
| Разрешение: | 320 x 240 |
| Тип дисплея: | TFT |
| Диагональ экрана [дюймы]: | 5.8 " |
| Глубина цвета: | 65536 |
| Сенсорный экран: | Резистивный |
| Возможные применения PMI: | PSS/PSSu/PNOZmulti;Диагностика PNOZmulti;Диагностика PSS / SafetyBUSp |
| Число интерфейсов Ethernet: | 1 |
| Число интерфейсов RS-232: | 1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Размер по ширине: | 170.0 mm |
| Размер по высоте: | 144.0 mm |
| Размер по глубине: | 40.0 mm |
| Вес брутто: | 1141 g |
| Вес нетто: | 659 g |
| Окружающая температура: | 0 - 50 °C |

Дополнительные принадлежности

| | | |
|---|--------|--|
|  | 261905 | RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP |
|  | 261906 | RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices |
|  | 269700 | power connector PMI (3 pcs) |
|  | 269701 | seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro |
|  | 310300 | Serial programming cable |
|  | 313100 | SD Memory Card 512MB |
| | 265010 | Zenon Operator Dev 1024 |
| | 265210 | Zenon Operator RT PMI |
| | 265220 | Zenon Operator 7.20 RT PMI |



THE SPIRIT OF SAFETY

265020

Zenon Operator 7.20 Dev 1024
