

## PSSu H m F DPsafe SN SD

312066



Head module, PROFIBUS-DP, PROFISafe (12 MBit/s), SafetyNET p RTFN, SD card. PL e, SIL CL 3.

## Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Число интерфейсов PROFIBUS-DP:	1
Применение в соответствии с:	IEC 61508;ISO 13849-1
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
Разрешенное число модулей расширения:	64
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP20
Размер по ширине:	130.0 mm
Размер по высоте:	125.6 mm
Размер по глубине:	83.7 mm
Вес брутто:	415 g
Вес нетто:	405 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

## Дополнительные компоненты



313110

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)



313111

PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)

## Дополнительные принадлежности



312065

PSSu H m F DP SN SD



312070

PSSu H PLC1 FS SN SD



312085

PSSu H FS SN SD



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312902

PSSu A EC



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



313100

SD Memory Card 512MB



380000

SafetyNET p Cable



380001

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m



380003

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m



380005

SN CAB RJ45s RJ45s, 2m



380007

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m



380009

SN CAB RJ45s RJ45s, 10m



380070

Stripping Tool



380400

SafetyNET p Connector RJ45s



380600

PSSnet SLL 5T



380601

PSSnet SHL 8T MRP



380602

PSSnet SHL 6T 2FMMS MRP



380650

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP



380604

PSSnet SLL 4T 1FMMS



312071

PSSu H PLC1 FS DP SN SD