

PSSu H PLC1 FS SN SD

312070



Head module, SafetyNET p RTFN, SD card, PL e, SIL CL 3.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA
Применение в соответствии с:	IEC 61508;ISO 13849-1
Товарный стандарт:	EN 61131-2
Разрешенное число модулей расширения:	64
потребляемая мощность DC:	16.0 W
Тип защиты, корпус:	IP20
Размер по ширине:	130.0 mm
Размер по высоте:	125.6 mm
Размер по глубине:	83.7 mm
Вес брутто:	405 g
Вес нетто:	365 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

Дополнительные компоненты



313110

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)












313111

PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)

Дополнительные принадлежности

	312065	PSSu H m F DP SN SD
	312085	PSSu H FS SN SD
	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
	312901	PSSu A ETM (2 pcs.)
	312902	PSSu A EC
	312949	PSSu A ET PE (10 pcs.)
	312958	PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
	312967	PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
	313100	SD Memory Card 512MB

	380000	SafetyNET p Cable
	380001	SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
	380003	SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
	380005	SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
	380007	SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
	380009	SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
	380070	Stripping Tool
	380400	SafetyNET p Connector RJ45s
	380600	PSSnet SLL 5T



380601

PSSnet SHL 8T MRP



380602

PSSnet SHL 6T 2FMMS MRP



380650

PSSnet SHL 6T 2FSMS MRP



380604

PSSnet SLL 4T 1FMMS



312071

PSSu H PLC1 FS DP SN SD



314085

PSSu H FS SN SD-T



312066

PSSu H m F DPsafe SN SD
