

PSSu E F PS1

312191



Electronic module to supply power (periphery 24 V, system 5 V, buffered).

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA |
| Диапазон применения: | Стандартный/отказобезопасный |
| потребляемая мощность DC: | 12.0 W |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Цель питающего напряжения: | Module Supply |
| Разрешенные базовые модули: | PSSu BS 2/8C;PSSu BS 2/8S;PSSu BS-R 2/8C;PSSu BS-R 2/8S |
| Размер по ширине: | 25.2 mm |
| Размер по высоте: | 76.0 mm |
| Размер по глубине: | 60.2 mm |
| Вес брутто: | 66 g |
| Вес нетто: | 57 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |

Дополнительные компоненты



312654

PSSu BS-R 2/8 S



312655

PSSu BS-R 2/8 C



312656

PSSu BS 2/8 S



312657

PSSu BS 2/8 C

Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312902

PSSu A EC



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)