

PSSu E F PS2

312192



Electronic module to supply power (periphery 24 V, system 5 V, buffered).

## Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
потребляемая мощность DC:	7.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Module Supply
Разрешенные базовые модули:	PSSu BS-R 2/8C;PSSu BS-R 2/8C-T;PSSu BS-R 2/8S;PSSu BS-R 2/8S-T
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	58 g
Вес нетто:	49 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

## Дополнительные компоненты



312654

PSSu BS-R 2/8 S



312655

PSSu BS-R 2/8 C

## Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312902

PSSu A EC



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)