

PSSu E F 4DO 0.5

312210



Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs, 1-pole 0.5 A.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA
Диапазон применения:	Отказобезопасный
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	4
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C;PSSu BP 1/12S;PSSu BP 1/8C;PSSu BP 1/8S;PSSu BP-C 1/8C;PSSu BP-C 1/8S;PSSu BP-C1 1/12C;PSSu BP-C1 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	36 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

Дополнительные компоненты



312600

PSSu BP 1/8 S



312601

PSSu BP 1/8 C



312610

PSSu BP-C 1/8 S



312611

PSSu BP-C 1/8 C



312618

PSSu BP 1/12 S



312619

PSSu BP 1/12 C



312622

PSSu BP-C1 1/12 S



312623

PSSu BP-C1 1/12 C

Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312902

PSSu A EC



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)