

PSSu E F 2DOR 8

312225



Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, potential-free 8 A.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA
Диапазон применения:	Отказобезопасный
Число выходов реле:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 2/16C;PSSu BP 2/16S;PSSu BP-C 2/16C;PSSu BP-C 2/16S
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	99 g
Вес нетто:	90 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

Дополнительные компоненты



312628

PSSu BP 2/16 S



312629

PSSu BP 2/16 C



312630

PSSu BP-C 2/16 S



312631

PSSu BP-C 2/16 C

Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312902

PSSu A EC



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)