

PSSu E S 4DO 0.5-D

312406



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	4
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C;PSSu BP 1/12S;PSSu BP 1/8C;PSSu BP 1/8S;PSSu BP-C 1/8C;PSSu BP-C 1/8S;PSSu BP-C1 1/12C;PSSu BP-C1 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	41 g
Вес нетто:	33 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

Дополнительные компоненты









312600

PSSu BP 1/8 S





312601

PSSu BP 1/8 C

	312610	PSSu BP-C 1/8 S
	312611	PSSu BP-C 1/8 C
	312618	PSSu BP 1/12 S
	312619	PSSu BP 1/12 C
	312622	PSSu BP-C1 1/12 S
	312623	PSSu BP-C1 1/12 C

Дополнительные принадлежности

	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
	312901	PSSu A ETM (2 pcs.)



312902

PSSu A EC



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)