

## PSSu E F PS-T

314190



Electronic module to supply power (periphery 24 V and system 5 V) passive, ext. temperature.

### Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
потребляемая мощность DC:	9.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Module Supply
Разрешенные базовые модули:	PSSu BS 1/8C-T;PSSu BS 1/8S-T;PSSu BS-R 1/8C-T;PSSu BS-R 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	49 g
Вес нетто:	40 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

### Дополнительные компоненты



314650

PSSu BS 1/8 S-T



314651

PSSu BS 1/8 C-T



314652

PSSu BS-R 1/8 S-T



314653

PSSu BS-R 1/8 C-T

## Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)

# PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY



314902

PSSu A EC-T

---