

PSSu E F AI I-T

314260



Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input 0 ... 25 mA, passive, ext. temperature.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA
Диапазон применения:	Отказобезопасный
Число аналоговых входов:	1
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/12C-T;PSSu BP-C 1/12S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	45 g
Вес нетто:	37 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

Дополнительные компоненты



312410

PSSu E S 2DO 2



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314620

PSSu BP-C 1/12 S-T



314621

PSSu BP-C 1/12 C-T

Дополнительные принадлежности



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)