

PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit

502226



Magnetic safety switch 1NO/1NC, square design. IP6K9K, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator, with 5 m cable (PUR).

## Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP69K
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	206 g
Вес нетто:	170 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

## Дополнительные принадлежности



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535110

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2



540310

PSEN screw M4x16 10pcs