

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

504223

Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, square design, height design 13 mm. IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with actuator, ATEX approval.










Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65;IP67
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	42.8 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	41 g
Вес нетто:	31 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные компоненты

	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

Дополнительные принадлежности

	532110	PSEN Winkel / bracket
	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer