

PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

504250



Magnetic safety switch 2 N/O, square design. Height design 13 mm IP6K9K, operating distance 8 mm. PU = 1 piece with actuator, with 10 m cable (PUR), ATEX approval.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	10m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP69K
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	357 g
Вес нетто:	337 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



540310

PSEN screw M4x16 10pcs