

PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

504251



Magnetic safety switch 2 N/O, square design. Height design 13 mm IP6K9K, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator, with 10 m cable (PUR), ATEX approval.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse |
| Принцип датчика: | магнитный |
| Число N/O: | 2 |
| Тип соединения: | 10m Kabel |
| Число входов импульсных датч. положения: | 24 V |
| Переключ.ток на безопасный полупр.выход: | DC |
| Гарантированная дальность переключения: | 8.0 mm |
| Гарантированное расстояние выброса: | 26.0 mm |
| Тип защиты, корпус: | IP69K |
| Индикатор статуса: | Без светодиода |
| Проект: | квадрат |
| Размер по ширине: | 26.0 mm |
| Размер по высоте: | 36.0 mm |
| Размер по глубине: | 13.0 mm |
| Вес брутто: | 370 g |
| Вес нетто: | 357 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные компоненты



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Дополнительные принадлежности



532110

PSEN Winkel / bracket



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540310

PSEN screw M4x16 10pcs
