

PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

506234



Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable (PUR) ATEX approval.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse |
| Принцип датчика: | магнитный |
| Число N/O: | 3 |
| Тип соединения: | 10m Kabel |
| Число входов импульсных датч. положения: | 24 V |
| Переключ.ток на безопасный полупр.выход: | DC |
| Гарантированная дальность переключения: | 12.0 mm |
| Гарантированное расстояние выброса: | 25.0 mm |
| Тип защиты, корпус: | IP67 |
| Индикатор статуса: | Со светодиодом |
| Проект: | Круглый |
| Размер по ширине: | 12.0 mm |
| Размер по высоте: | 11.0 mm |
| Размер по глубине: | 59.1 mm |
| Вес брутто: | 400 g |
| Вес нетто: | 371 g |
| Окружающая температура: | -25 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
