

PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch

524129



Magnetic safety switch 2 N/O, square design, with 10 m cable (PUR), height design 13 mm IP6K9K, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece without actuator.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	10m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP69K
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	360 g
Вес нетто:	340 g
Окружающая температура:	-10 - 70 °C

Дополнительные компоненты



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



514120

PSEN 1.1-20 / 1 actuator

Дополнительные принадлежности



532110

PSEN Winkel / bracket



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
