

PSEN ma1.3p-22/1switch

526127



Magnetic safety switch 3 N/O, M8 connector, round M12 design IP67, for applications with PSEN ix1, PU = 1 piece without actuator.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	3
Тип соединения:	M8, 8pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	15.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	Круглый
Размер по глубине:	59.1 mm
Вес брутто:	38 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

Дополнительные компоненты



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



516120

PSEN ma1.3-08/1 actuator



516130

PSEN ma1.3-12/1 actuator

Дополнительные принадлежности



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m
