

PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1 1unit

541012



RFID safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 10 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch with actuator.

Технические характеристики

| | |
|---|----------------------------|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;FCC;IC |
| Принцип датчика: | Транспондер |
| Тип программирования: | Программируемый |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Число входов: | 2 |
| Тип соединения: | 10m Kabel |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 1.0 W |
| Гарантированная дальность переключения: | 8.0 mm |
| Гарантированное расстояние выброса: | 20.0 mm |
| Тип защиты, корпус: | IP6K9K |
| Размер по ширине: | 26.0 mm |
| Размер по высоте: | 37.0 mm |
| Размер по глубине: | 18.0 mm |
| Вес брутто: | 420 g |
| Вес нетто: | 390 g |
| Окружающая температура: | -25 - 70 °C |

Дополнительные принадлежности



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS