

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit

541014



RFID safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch with actuator.

Технические характеристики

| | |
|---|----------------------------|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;FCC;IC |
| Принцип датчика: | Транспондер |
| Тип программирования: | Программируемый |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Число входов: | 2 |
| Тип соединения: | M12, 8pol. male |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 1.0 W |
| Гарантированная дальность переключения: | 8.0 mm |
| Гарантированное расстояние выброса: | 20.0 mm |
| Тип защиты, корпус: | IP6K9K |
| Размер по ширине: | 26.0 mm |
| Размер по высоте: | 37.0 mm |
| Размер по глубине: | 18.0 mm |
| Вес брутто: | 140 g |
| Вес нетто: | 110 g |
| Окружающая температура: | -25 - 70 °C |

Дополнительные компоненты

| | | |
|---|--------|---------------------------------|
|  | 540319 | PSEN cable axial M12 8-pole 3m |
|  | 540320 | PSEN cable axial M12 8-pole 5m |
|  | 540321 | PSEN cable axial M12 8-pole 10m |
|  | 540322 | PSEN cable angle M12 8-pole 3m |
|  | 540323 | PSEN cable angle M12 8-pole 5m |
|  | 540324 | PSEN cable angle M12 8-pole 10m |
|  | 540325 | PSEN cable angle M12 8-pole 30m |
|  | 540326 | PSEN cable axial M12 8-pole 30m |
|  | 540333 | PSEN cable M12-8sf, 20m |

Дополнительные принадлежности

| | | |
|---|--------|---|
|  | 540319 | PSEN cable axial M12 8-pole 3m |
|  | 540320 | PSEN cable axial M12 8-pole 5m |
|  | 540321 | PSEN cable axial M12 8-pole 10m |
|  | 540322 | PSEN cable angle M12 8-pole 3m |
|  | 540323 | PSEN cable angle M12 8-pole 5m |
|  | 540324 | PSEN cable angle M12 8-pole 10m |
|  | 540325 | PSEN cable angle M12 8-pole 30m |
|  | 540326 | PSEN cable axial M12 8-pole 30m |
|  | 540331 | PSEN T junction (auxiliary contact) M12 |



773603

PDP67 F 4 code



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
