

## PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c

774042



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

### Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Согласования:                                 | CE;cULus Listed;TÜV   |
| Опции применения:                             | Предохранительный импульсный таймер   |
| Стандарты:                                    | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                       |
| Напряжение питания (V):                       | 24,0  |
| Тип питающего напряжения:                     | DC  |
| Тип клеммы:                                   | фиксированный   |
| Тип клеммы:                                   | Винтовая клемма   |
| Предохран.контакт. с задержк.на срабатывание: | 1   |
| Тип задержки безопасного выключателя:         | пульсация   |
| Число дополнител.контактов с задержкой:       | 2   |
| Тип дополнительной задержки контакта:         | пульсация   |
| Выбираемые времена:                           | 0,05 s;0,10 s;0,20 s;0,30 s;0,40 s;0,50 s;0,70 s;1,00 s;1,50 s;2,00 s;2,50 s;3,00 s |
| Категория останова:                           | 0   |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):           | 3.0 A   |
| Макс. ток на AC15:                            | 4.0 A   |
| Размер по ширине:                             | 45.0 mm   |
| Размер по высоте:                             | 87.0 mm   |
| Размер по глубине:                            | 121.0 mm  |
| Вес брутто:                                   | 265 g   |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Вес нетто:              | 255 g       |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

## Дополнительные принадлежности



774090

COVER P-93